

URBANITZACIÓ I JARDINERIA

Paviments exteriors

La gran majoria del paviment exterior es conserva l'actual, o sigui terra batuda o sauló. Tot el pàrking, i els camins exteriors mantindran aquest acabat, exceptuant la rampa de sortida de camions posterior que s'asfaltarà per facilitar el trànsit. Els patis anglesos es tracten amb grava, ja que en la seva majoria serveixen per a filtrar aigua cap al dipòsit. El paviment ajardinat de l'entrada principal s'hi plantarà gespa, per contra la coberta ajardinada s'hi deixarà créixer petita vegetació ferèstec. Les terrasses i porxos es fa ús de terrazo de despessajament igual al dels murs prefabricats, o sigui cada 1,2m.

Jardineria

A part de les vinyes ja existents, s'ha volgut estudiar la vegetació utilitzada en el conjunt de la parcel·la. En primer lloc, s'ha intentat conservar el màxim d'arbres possibles, com els xiprès de la rampa del pàrking o alguns pins de grans dimensions existents. La zona més ajardinada de totes, la del pàrking, barreja tres tipus de vegetació. El més repetit el Cirerer, al llarg de les jardineres col·locant-ne un per a cada plaça d'aparcament. A les jardineres més grosses dels extrems s'hi barregen els cirerers esmentats, pins de la zona i vinyes diverses. A la jardineria de l'entrada principal també s'ha fet ús del cirerer, al igual que al llarg de la rampa de sortida de camions. Al espai format a la façana Oest, format entre les tres primeres barres, s'hi planten vinyes, que seran visibles des de l'interior.



Cirerer



Pi autòcton



Cep



Coberta ajardinada



Graves



Terrazo



Terra existent



Sauló

