



1. **Placa laminada compacta TRESPA meteor** color verdós patina. 255 x 186cm o 305 x 153cm, espessor 10mm i juntes de 10mm. Placa fixada a subestructura de fusta amb cargols vistos de fixació ràpida 8mm lacats de pintura en pols.
2. **Cambrà d'aire.** 20mm
3. **Membrana barrera de convecció de polipropilè RIWEGA usb wall 100** (material permeable a la difusió). 0'58mm
4. **Subestructura de perfils de fusta** horitzontals i verticals. 45 x 34mm i 95 x 34mm els perfils d'unió de plaques. Cinta de segellat EPDM sobre perfils verticals.
5. **Aïllament tèrmic flexible de fibra de fusta GUTEX THERMOFLEX.** 135 x 57'5 cm espessor 40+40mm
6. **Membrana barrera de vapor RIWEGA USB MICRO** 0'44mm
7. **Placa de fusta massissa KLH 3s.** Longitud màxima 16'50m, ample màxim 2'95m i espessor 72mm. Tall per control numèric. Placa fixada amb anclatges mecànics de forjat a forjat. Cintes elàstiques de recolzament i cinta d'obturació en el cantell superior; làmina de protecció contra la humitat ascendent.
8. **Placa d'argila ECOCLAYplac.** 130x60cm espessor 20mm. Placa rejuntada amb malla de jute i morter d'argila ECOCLAYbase espessor 2mm.
9. **Esquadra BMF.** Fixada amb cargols expansius HILTI de 6mm, permet la transmissió de l'empenta horitzontal i l'arriostament de parets.
10. **Mestra de morter nivellat** i parets enrassades en tota la seva llargada amb cinta d'obturació
11. **Capa protectora incolora transpirable VALENTINE LASUR CLASSIC MATE**
12. **Capa de pintura a base de calç grassa COM-CAL** color blanc. Base d'imprimació ECOCLAYpermier paint.
13. **Placa d'aïllament acústic AGLOCORK ACÚSTICO NATURAL.** 30mm. Placa granulada de suro natural conglomerat mitjançant coles en base a l'aigua biodegradables.
14. **Placa de fusta de làrix.** 40mm
15. **Forjat atell de fusta massissa KLH3s.** 30+34+30mm penjat del forjat existent superior amb rodons d'acer.
16. **Rodons d'acer** Ø10mm ancorats al forjat superior existent.
17. **Paviment de linòneum ARMSTRONG LINOLEUM FLOOR** color verd marmorette-sweet grass sobre taulell VIROC 10mm
18. **Làmina de linòneum ARMSTRONG LINOLEUM FLOOR** color verd marmorette-sweet grass amb cantoneres arrodonides.
19. **Vidre transparent trempat** fixat amb 3 cargols i juntes de silicona.
20. **Aïllament tèrmic flexible de fibra de fusta GUTEX THERMOFLEX.** 135 x 57'5 cm espessor 40mm
21. **Rastrells de fusta.** 40X30cm. Rastrells fixats amb autoclau.
22. **Canaleta de sòcol contenidor de conductes** d'electricitat i telecomunicacions
23. **Radiador cilíndric horitzontal** pintat amb pols epoxy blanca **RUNTAL FLOW FORM** h13cm
24. **Caixó registrable pas de conductes** d'aire d'admissió, aigua freda i ACS.
25. **Conducte xemeneia d'extracció d'aire de la cuina** d'acer galvanitzat. 50l/s Ø125mm
26. **Baixant de recaptació d'aigües grises** Ø75mm
27. **Baixant d'evacuació d'aigües negatives** Ø110mm
28. **Paviment multicapa de cautxú PAVINDUS.** Base de 20mm de morter triturat de cautxú volcanitzat color negre i capa d'acabat de 30 mm de morter triturat de EPDM color gris clar. Les dues capes amb resina de poliuretà alifàtica elàstica incolora.
29. **Radiador tovalloler** pintat amb pols epoxy blanca **RUNTAL COSMOPOLITAN.** Penjadors i estanteria d'acer inoxidable.
30. **Nou remat de forjat perimetral** de formigó armat on s'ancoren els conductes d'instal·lacions.
31. **Safata d'acer galvanitzat** ancorada al nou remat de forjat (per on passen els conductes d'aigua, electricitat i telecomunicacions i aire d'admissió)
32. **Conductes d'aire d'admissió i extracció** d'acer galvanitzat Ø20cm. Conductes ancorats al nou remat de forjat.
33. **Banc de xapa d'acer plegada** espessor 2mm. Llistons de fusta ancorats al seient i al respall.
34. **Tirants de cable d'acer** cada 10cm. Ancorat al forjat superior i amb vegetació trepadora
35. **Barana de vidre** amb part inferior opaca **TECHNAL GYPSE BANDA FILANTE**
36. **Morter amb pendent** del 2%
37. **Morter bidireccional de formigó armat existent**
38. **Aplacat de maó silici calcari** remat de forjat existent
39. **Perfil U** d'acer galvanitzat per a subjectar la porta
40. **Perfil L** d'acer galvanitzat per a subjectar la finestra
41. **Fusteria inferior d'alumini** **TECHNAL TOPAZE** amb trencament de pont tèrmic
42. **Fusteria superior d'alumini** **TECHNAL TOPAZE** amb trencament de pont tèrmic
43. **Porta d'obertura interior** amb tram vertical de vidre i bombi per a clau **TECHNAL TOPAZE PB** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
44. **Finestra d'obertura exterior abatible i practicable** **TECHNAL TOPAZE ABATIBLE** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
45. **Porta d'obertura exterior abatible i practicable** **TECHNAL TOPAZE ABATIBLE** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
46. **Finestra corredera** **TECHNAL TOPAZE CORREDERA** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
47. **Finestra abatible d'obertura interior** mecànica manual tipus tendal **TECHNAL TOPAZE ABATIBLE** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
48. **Panell corredor textil translúcid de cotó ecològic blanc** amb guia superior i inferior embeguda i tirador de barra IKEA KAVTRAL per moure'l fàcilment.
49. **Estor enrotllable translúcid de cotó ecològic blanc**
50. **Estor enrotllable opac de cotó ecològic blanc**
51. **Panell corredor de lames orientables** **TECHNAL SOLAR VOLET**
52. **Perfil L** d'acer galvanitzat per a la subjecció de tabics i portes amb pintura transparent per a la humitat.
53. **Finestra de vidre fixe** **TECHNAL TOPAZE** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
54. **Finestra abatible d'obertura exterior** **TECHNAL TOPAZE ABATIBLE** amb premarc format per L d'acer galvanitzat 80x80mm.
55. **Pilar existent** de formigó armat 50 x 50cm
56. **Intercanviador de plaques** recobert amb aïllament tèrmic **GÚTEX** 40mm per trencar el pont tèrmic de façana.
57. **Comptador de tèrmies** registrable des de la passera.
58. **Conducte d'aigua freda**
59. **Conducte d'aigua calenta**
60. **Porta corredera de fusta de làrix.** Guia superior ancorada al tabic i guia inferior embeguda en el paviment
61. **Porta "reversible"** de fusta de làrix amb capa de **VALENTINE LASUR CLASSIC MATE.**
62. **Boca d'admissió** dels sistema de ventil·lació mecànica forçada
63. **Boca d'extracció** del sistema de ventil·lació mecànica forçada
64. **Baixant de recaptació d'aigües pluvials** Ø110mm