



**1. Ferms i paviments**

- 1.1 Terres de reblert compactades al 95%
- 1.2 Paviment de sauló aglomerat amb enzims naturals tipus OPTIMASOL. Sistema certificat que allarga la vida del paviment i evita la formació de regerons per efecte de l'erosió de l'aigua. e =20 cm
- 1.3 Paviment de les plataformes del camí de sauló
- 1.4 Vores del camí amb travesses de fusta tractada ancorada sobre estesa de formigó

**2. Sanejament amb rasa drenant**

- 2.1 Grava filtrant envollada en geotèxtil per reduir el risc d'enturament dels intersticis
- 2.2 Formigó HM-20
- 2.3 Tub flexible de polietilè d'alta densitat ranurat corrugat circular de doble paret de diàmetre mínim 50 cm
- 2.4 Terra vegetal

**3. Formació de talús reforçat amb geomalla**

- 3.1 Encofrat amb mallazo d'acer
- 3.2 Ganxos d'acer de reforç de l'encofrat
- 3.3 Geomalla de HDPE extrudit de reforç de l'encofrat
- 3.4 Malla de fibres de coco previa a l'hidrosembra per garanti l'arrelament de les plantes
- 3.5 Capa de terra vegetal (e= 15cm)
- 3.6 Hidrosembra. Projecció de terra amb llavors de vegetació autòctona que garantirà l'estabilitat del talús i evitarà l'erosió. Plantes herbàcies i petits arbustos.

**4. Mobiliari**

- 4.1 Barana de seguretat de fusta de pi amb tractament autoclau
- 4.2 Circuit esportiu
- 4.3 Banc de fusta massissa de pi tractada



E.126