

## Paràmetres d'il·luminació

Segons la normativa vigent del CTE relatiu a il·luminació (DB HE 3), marca la lluminància mitja [Em] per a totes les superfícies, segons el seu ús. Així doncs a tots dos equipaments s'han obtingut uns valors mitjans de:

- 100 lux per a zones comunes
- 100 lux a vestíbulos i àrees d'accés
- 100 lux a nivells d'escola (cacs, sense llum natural directa)
- 200 lux en nuclis de serveis i lavabos
- 300 lux a tot el conjunt de la biblioteca
- 300 lux a sales d'administració
- 200 lux a totes les zones de pas

Total la instal·lació d'il·luminació tindrà un coeficient de simultaneïtat de la potència d'il·luminació del 80%, donant-seix que es considera un contingut tant de la biblioteca que permetrà que pugui ser oberta fins tard al vespre i com l'escola bressol (2 torres).

El subministrament elèctric es realitzarà amb baixa tensió, tot i que seria possible fer una reserva d'espai com a petita central transformadora si fos necessari, ja que el disseny de l'edifici és flexible quant a espais.

380 / 220 V

## Elements d'il·luminació

Les luminàries són de la marca IGUZZINI, sent possible de caràcterístiques similar amb d'altres marques comercials.



Sistema EASY - IGUZZINI  
Llum fluorescent compacta  
24W  
Material termoplàstic  
Orientabilitat fixa

Sistema PIXEL PRO - IGUZZINI  
Llum orientable múltiple  
3 x 23W (3000lm)  
Material termoplàstic  
Orientabilitat rotació i inclinació



Sistema LIGHTUP - IGUZZINI  
Llum LED  
2 x 6,2 W (610 lm)  
Material termoplàstic  
Orientabilitat inclinable en els verticals

Sistema IPAN EASY - IGUZZINI  
Llum LED  
31 W (4900 lm)  
Material alumini  
Orientabilitat fixa



Sistema IPAN / de peu - IGUZZINI  
Llum LED  
105 W (17000 lm)  
250 W  
Per a grans superfícies  
Orientabilitat fixa

Sistema BERINO - GUZZINI  
Halogenur metòd 4c  
250 W  
Per a grans superfícies  
Orientabilitat fixa

