



01. Mur existent vas pleca (e=25cm.)
02. Connectors recuats amb mur existent pleca
03. Reconsu F.A. per a anivellament perimetre pleca
04. Pllar compost GL24h (2x10x20cm.)
05. Cordó superior compost encavallada GL24h (2x10x20cm.)
- 05b. Massissat central en rebuda pllar-cordó superior L=100cm (10x20cm.)
06. Cordó inferior compost encavallada GL24h (10x20cm.)
07. Unió d'elements estructurals mitjançant pells metàl·liques e=25mm. Formada embeguda
08. Massissat central en armadura pllar compost L=85 cm. (10x20cm.)
09. Platineta d'acer vertical en armadura pllar compost (2x170x60x10mm.)
10. Platineta d'acer embeguda en cordons encavallada per a connexió amb tirants (e=8mm.)
11. Tirant d'acer R16 soltat a pleca (diagonalització encavallada)
12. Correges inferiors contínues GL24h (20x10cm.)
13. Panells d'armari de fibra de fusta amb urid encavallada
14. Correges superiors contínues GL24h (20x10cm.)
15. Xapa ondulada d'acer galvanitzat (e=1mm.)
16. Lames d'alumini lleus per a protecció contra ventada
17. Perfil tubular circular diàmetre 40mm., suport xapa ondulada vidada
18. Perfil de fusta (10x10cm.) per a fixació interior perfils de llana de roca massissat només aquells perfils que reben perfils del sistema d'ETFE o polkarbonat.
19. Congregat perimetral GL24h - perfil de llana - (10x20cm.)
20. Botina de recollida screen embotida amb calca de protecció d'alumini
21. Guia d'alumini per a fixament cortina d'ombriag
22. Laminis d'ETFE fixat fluida a mecanisme motoritzat screen (e=0.1 mm.)
23. Cortina d'ombriag
24. Perfil base de xapa plegada (e=2mm.) per a rebuda guia interior de screen ETFE
25. Perfil guia lateral d'alumini estívat per a conducció llumina ETFE
26. Barana. Tub d'acer corintí ø55.6 mm. encastat en pllar compost
27. Malla de torçó simple braçada lateralment a estructura vertical
28. Paviment tou de sauló per a poc petanca
29. 18 de grava per a assegurar correcte drenatge vas de pleca existent
30. Imprimació bituminosa impermeabilitzant
31. Tub de drenatge fins a dipòsit d'acumulació

