



COBERTA

- c1. Encavellada espanyola de fusta massissa 40x25 cm
- c2. Corretges de fusta 13x10 cm
- c3. Restrelles de fusta per a subjecció de teula cada 26 cm. Llata per canal.
- c4. Coberta ceràmica de teula àrab envellida

ESTRUCTURA

- e1. Pilars de fosa de diàmetre 16cm
- e2. Pilars de formigó armat de diàmetre 55cm (part de l'edifici de vivendes annex a la fàbrica).
- e3. Viga doble perfil IPN n° 50
- e4. Forjat de voltes d'un gruix de maó perforat tipus rasilón de 5cm
- e5. Capa de compressió de formigó
- e6. Capa de compressió de formigó armat per a volum perillós 15cm. Afegit per a reforçar l'estructura de la rehabilitació del 2011 pel canvi d'ús a parking
- e7. Mur de càrrega perimetral de paredat en planta soterrani. Profunditat 52cm
- e8. Mur perimetral d'obra de fàbrica d'aparell de maó vist 29x14x5cm en planta baixa a partir d'1m. Profunditat 46cm

FONAMENTS I CONTACTE AMB EL TERRENY

- f1. Sabata correguda de pedra
- f2. Sabata de maó massís 120x120cm
- cf3. Solera de formigó 15cm dim. variable
- cf4. Capa de compressió de formigó armat per a volum perillós de 15cm. Afegit per a reforçar l'estructura a la rehabilitació del garatge

PAVIMENTS EXTERIORS

- pe1. Gespa
- pe2. Panots
- pe3. Sauló
- pe4. Paviment de pedra
- pe5. Paviment de formigó

OBERTURES FAÇANA

- of1. Finestra de vidre
- of2. Revestiment amb rastrells de fusta
- of3. Revestiment amb blocs de vidre
- of4. Revestiment amb maó massís

ACABATS INTERIORS

- ai1. Fals Sostre
- ai2. Paviment de formigó
- ai3. Acabat pintat per l'ús del parking

