



ESTRUCTURA MÓDUL PATI

- a23. Doble capa contraxapat bedoll BB/BB WISA WBP marca Gabarró 12mm
- a28. Sistema lleuger d'entramat de fusta amb montants i travessers de 80x40mm cada 60 cm aprox
- a22. GUTEX thermofibre aïllament orgànic transpirable de fibra de fusta REI 30- REI 90 XD (W/mk) 0,039 80 mm
- a27. Tauler de fibres OSB 12mm
- a29. Làmina impermeable transpirable tipus TYBECK
- a25. Montants de rastrells de fusta autoclau termotractats 20x40mm
- a24. Acabat exterior façana interior pati lamel.les de fusta 20mm
- a31. Finestra de fusta en vidre fix tipus ISCLETEC
- a32. Carpinteria feta a mida per l'arc de la volta
- a16. Element de pletina metàl.lica cara exterior pati
- a17. Elements de tirants metàl.lics/xapa metàl.lica plegada collats a l'arc de la volta del forjat i al dorment superior del sistema d'entramat de fusta per a transmissió d'esforços
- a33. Tauler de cartó guix antihumitats pladur tipus KNAUF
- a34. Acabat d'enrajolat ceràmic hidràulic
- a35. Sistema de porta corredissa tipus KRONA