

12_ CENTRE DE VISITANTS

El centre de visitants, que a la vegada és taller pels estudiants, és un espai que expressa clarament la voluntat del projecte. Combina les dues activitats principals que es duen a terme en el complex gastronòmic: oci i estudi.

Els recorreguts dels dos perfils d'usuaris se solapen, s'entrecreuen. Els usos s'alimenten i es potencien.

És un sol espai amb dos nivells. Tots respiren el mateix aire, les mateies olors i sensacions. Així doncs, no hi ha millor manera pel visitant d'entendre el complex de Can Monmany desde el més autèntic: el treball al camp i la producció de la matèria prima.

A la vegada, se li oferirà al visitant diversos cursos i activitats on puntualment podrà baixar a la planta del taller a viure l'experiència desde més aprop.

Arquitecturalment, es mantenen els murs existents, ja que la funció de taller segueix existint. El centre de visitants només se li superposa. Per tant, se situa a la coberta una passarel·la per on circularà el visitant.

_LLEGENDA

FONAMENTACIÓ

F01_terreny natural compactat
F02_formigó pobre e:10cm

ESTRUCTURA

E01_congreny metàl·lic perfil HEB 140 amb pintura intumescent i ignífuga.
E02_1/2 perfil HEB 400 amb pintura intumescent i ignífuga.
E03_perfil HEB 120 amb pintura intumescent i ignífuga.
E04_perfil UPN 80 amb pintura intumescent i ignífuga.
E05_perfil UPN180 amb pintura intumescent i ignífuga.
E06_plotina d'acer galvanitzat
E07_perfil IPE 240 amb pintura intumescent i ignífuga.
E08_perfil IPE 180 amb pintura intumescent i ignífuga.

COBERTA

C01_xapa de zinc prepatinat VMZINK e=0.8mm amb unió engatillada de junta alçada
C02_membrana DELTA de VMZINK e=6mm amb solapació de 100mm
C03_panell sandwich Thermochip formada per 40mm de fusta alerce 80+80mm de llana de roca + 20mm de faig
C04_làmina barrera de vapor
C05_canaló de xapa d'acer galvanitzat e=1mm
C06_tub recollida aigües pluvials min 25mm diàmetre
C07_finestra de coberta VELUX INTEGRA accionada amb mando a distància
C08_vidre 4/10/4

FAÇANA

FA01_mur existent de maó de fàbrica massís, gruix 300mm
FA02_mur existent de pedra, gruix 450mm
FA03_congreny metàl·lic HEB 140
FA04_fusteria fixe de fusta d'alerce
FA05_doble vidre climatit 4/10/4

PAVIMENTS

P01_tova pre-existent arreglada en els punts que està en menor estat
P02_capa de morter anivellant
P03_tarima de taulells de fusta de faig encadellats

