

### ESTRUCTURA

- E1. LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT e=25cm
- E2. RÀFEC DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
- E3. CONNECTOR ESTRUCTURAL AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC
- E4. JUNTA DE FORMIGONAT

### CONTENCIÓ DE TERRES

- M1. MUR DE CONTENCIÓ AMB ACABAT VIST I SABATA CORREGUDA DE FORMIGÓ ARMAT b=1,20m
- M2. JUNTA DE FORMIGONAT
- M3. FORMIGÓ DE NETEJA e=10cm
- M4. LÀMINA IMPERMEABLE BITUMINOSA APLICADA EN CALENT
- M5. LLIT DE MORTER
- M6. TUB DE DRENATGE Ø10cm
- M7. REBLERT DE GRAVES
- M8. MEMBRANA DE DRENATGE TIPUS "Deltadrain"
- M9. BASE DE MORTER e=1cm
- M10. BLOC DE FORMIGÓ CEL·LULAR "YTONG" e=25cm, 500kg/m<sup>3</sup> AMB ARMAT PER L'INTERIOR IN-SITU

### SOLERA

- S1. SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT AMB DOBLE GRAELLA I GRAVES e=20+15cm
- S2. FORMIGÓ DE PENDENTS ALLEUGERIT. Pendent = 1%
- S3. CAMBRA VENTILADA I DRENANT AMB IGLÚS DE PLÀSTIC h=12cm
- S4. CAPA DE COMPRESSIÓ DE FORMIGÓ ARMAT h=10cm

### PATI

- PA1. MURETS DE FORMIGÓ ARMAT ACABAT VIST
- PA2. REMAT SUPERIOR DEL MURET, DE FORMIGÓ POLÍMER AMB DOBLE TRENCAIGÜES
- PA3. TANCA PERIMETRAL D'ACER LACADA EN COLOR GRIS FOSC QUALITAT MARINA
- PA4. FORMIGÓ DE PENDENTS ALLEUGERIT. Pendent= 1% h= 8-10cm
- PA5. LÀMINA IMPERMEABLE APLICADA EN SEC
- PA6. CANALETA DE FORMIGÓ POLÍMER AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT
- PA7. PAVIMENT D'EXTERIOR CERÀMIC "TECHLAM" e=6mm SOBRE CAPA DE MORTER
- PA8. PAVIMENT DRENANT DE CAUTXÚ COLOR VERMELLOS
- PA9. TUB DE DRENATGE Ø10cm
- PA10. CAPA DE GRAVES
- PA11. TERRA PER A JARDINERA

### FAÇANA VENTILADA

- F1. LÀMINA IMPERMEABLE APLICADA EN SEC
- F2. BLOC DE FORMIGÓ CEL·LULAR "YTONG" e=25cm 350kg/m<sup>3</sup>. Junta entre bloc de morter-cola e=1,5mm
- F3. DINTELL PORTANT EN "U" DE FORMIGÓ CEL·LULAR "YTONG" h=25cm 350kg/m<sup>3</sup>. FORMIGONAT I ARMAT IN-SITU A L'INTERIOR
- F4. PLACA DE FORMIGÓ CEL·LULAR "YTONG MULTIPOR" e=5cm 115kg/m<sup>3</sup>
- F5. JUNTA ELÀSTICA
- F6. KIT DE SUPORT OMEGAZETA D'ACER INOXIDABLE
- F7. CASQUET DE FIXACIÓ DEL PANELL OMEGAZETA, D'ACER INOXIDABLE
- F8. PANELL OMEGAZETA DE MORTER PRETENSAT EN DUES DIRECCIONS. e=3cm. TRACTAMENT AMB VELADURA DE SILICATS
- F9. ENGUIXAT INTERIOR e=1cm
- F10. PREMARCAT TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
- F11. FUSTERIA D'ALUMINI "TECHNAL" LACAT EN GRIS FOSC QUALITAT MARINA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. UNITAT COMPOSADA PER 3 FRANGES VERTICALES (LATERALS FIXOS, CENTRAL PORTA BATENT). FRANJA SUPERIOR D'OBERTURES OSCIL·LO·BATENT. UH=1,2 W/m<sup>2</sup>/K
- F11'. DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE e total= 30mm, 10/12/8
- F12. XAPA D'ALUMINI LACAT EN GRIS FOSC, QUALITAT MARINA
- F13. TRENCAIGÜES DE XAPA D'ALUMINI LACAT EN GRIS FOSC, QUALITAT MARINA
- F14. TRENCAIGÜES DE FORMIGÓ POLÍMER
- F15. SUBESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT CARGOLADA A FORJAT
- F16. FUSTERIA FIXE D'ALUMINI "TECHNAL" LACAT EN GRIS FOSC QUALITAT MARINA, AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC. UH= 1,8W/m<sup>2</sup>/K
- F16'. DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE e total= 30mm, 10/12/8
- F17. AÏLLAMENT TÈRMIC DE LLANA MINERAL e=2cm
- F18. XAPA D'ALUMINI LACAT EN COLOR GRIS FOSC
- F19. AMPIT PERIMETRAL DE FORMIGÓ CEL·LULAR "YTONG" e=20cm 350kg/m<sup>3</sup> AMB ARMAT IN-SITU A L'INTERIOR
- F20. CORONACIÓ DE FAÇANA AMB XAPES PLEGADES D'ALUMINI LACAT EN GRIS FOSC QUALITAT MARINA
- F21. BARANA D'ACER INOXIDABLE h=90cm

### COBERTA

- C1. FORMIGÓ DE PENDENTS ALLEUGERIT. Pendent 1% h= 5-15cm
- C2. MORTER DE REGULACIÓ e=2cm
- C3. LÀMINA IMPERMEABLE APLICADA EN SEC
- C4. AÏLLAMENT TÈRMIC RÍGID DE XPS e=7cm
- C5. SUPORTS REGULABLES EN ALÇADA DE PLÀSTIC
- C6. TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT
- C7. PANELL PER EXTERIOR DE GRES PORCELÀNIC 60x60x3cm. AMB REVESTIMENT CERÀMIC "STON-KER MICROCEMENTO GRIS S-R"

### PAVIMENT

- P1. SUPORTS REGULABLES EN ALÇADA D'ACER GALVANITZAT
- P2. TRAVESSERS D'ACER GALVANITZAT
- P3. PANELL AMB NUCLI DE CONGLOMERAT DE FUSTA "BUTECH" 60x60x3cm AMB REVESTIMENT CERÀMIC "STON-KER MICROCEMENTO GRIS S-R"
- P4. SÒCOL CERÀMIC "STON-KER MICROCEMENTO GRIS S-R"
- P5. AÏLLAMENT TÈRMIC PANELL COMPOSITE DE CAUTXÚ I ESPUMES RECICLADES e=5cm
- P6. PLACA DE NOPAS PER A TERRA RADIANT
- P7. TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT Ø16mm
- P8. MORTER DE REGULACIÓ e=4cm
- P9. PAVIMENT DE LINOLEUM DE COLOR ENCOLAT SOBRE BASE

### DIVISIONS INTERIORS

- D1. ENVA DE CARTRO GUIX LAMINAT AMB SUBESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT, AMB DOBLE PLACA A CADA BANDA e=12mm, I LLANA MINERAL A L'INTERIOR e=70mm. e total= 120mm
- D2. PREMARCAT DE FUSTA DE PI
- D3. PORTA BATENT DE MDF LACADA AMB REQUADRE SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE

### CEL·LARS

- CR1. SUPORT D'ACER GALVANITZAT REGULABLE EN ALÇADA FIXAT AL SOSTRE
- CR2. PERFILERIA D'ACER GALVANITZAT
- CR3. PERFIL "C" PERIMETRAL D'ACER GALVANITZAT
- CR4. PLACA DE CARTRO·GUIX LAMINADA FONOAISORVENT AMB PERFORACIONS 60x60x2cm

