



- FAÇANA EXTERIOR N/NE/E/SE**  
a Calle de los Mirabolanos  
1/50 i 1/20
- F01 Estructura auxiliar per GRC, ancorada a pilars de l'estructura existent.
  - F02 Panells GRC
  - F02 a Panel I Sustenció-Retenció 2,60x1,25
  - F02 b Panel I Retenció-Sustenció 4,40x1,25
  - F02 c Panel I Sustenció-Retenció 1,45x1,25
  - F03 Anoragatge de sustenció dels panells
  - F04 Anoragatge de retenció dels panells
  - F05 Prerarc
  - F06 Sistemes d'alumini
  - F07 Estructura auxiliar: muntant de suport de F08 i F09. Anoragat a pilars de l'estructura existent
  - F08 Estructura auxiliar: travesser de suport de lames fixes. Cargolat a F07
  - F09 Estructura auxiliar: travesser de suport de panells corredissos i de lames verticals fixes. Cargolat a F07
  - F10 Guia de F11
  - F11 Panells corredissos de lames verticals orientables d'alumini
  - F12 Lames verticals fixes d'alumini

- INTEL·LIGÈNCIES:**  
1/150
- 001 Extracció aparament
  - 002 Accumuladors solars
  - 003 Electròdoba
  - 004 Subministrament a mòduls habitables
  - 005 Subministrament a wc públics i locals
  - 006 Capdors solars
  - 007 Bixarxes
  - 008 Embornal
  - 009 Conducte extracció
  - 010 Conducte aportació
  - 011 Intercanviador aigua/aire
  - 012 Circuit tancat d'aigua. Anada i tornada
  - 013 Subministrament zona de vestuari
- NOVA OBERTA:**  
1/20
- 001 Xapa de zinc quartz de 0,65mm de gruix. Junta aliada
  - 002 Làmina de nòduls tipus Delta
  - 003 Entarimat de fusta 2cm de gruix
  - 004 Bastrel·la de fusta de pi 120x40mm
  - 005 Alliaent entre rastrells
  - 006 Carrió en xapa de zinc
  - 007 Forjat de forjat en xapa de zinc
  - E01 Forjat existent de semibipetes de forjat pretensades (tipus SAHE) i motlle metàl·lic recuperable. Suport de les grades (desmuntades)
  - E02 Forjat existent de llosa de forjat prefabricada Recollada sobre pòrtics principals