



- | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|
| 1 RECOBRIMENT EXT. FAÇANA: LLISTÓ DE FUSTA TRACTADA. SECCIÓ 20X70 mm | 9 PLANXA DE ESTABILITZACIÓ DE OSB DE 20 mm | 17 BIGUES BASE 140X200 mm | 25 PARQUET |
| 2 RECOBRIMENT EXT. COBERTA: XAPA GRECADA | 10 AÏLLAMENT INT. LLANA DE ROCA 130 mm | 18 U METÀL·LICA | 26 MARC PORTA CORREDERA |
| 3 CONNECTOR OCULT PER FAÇANES VENILADES | 11 PLAQUES DE CARTRÓ GUIX 20 mm | 19 REVESTIMENT EXTERIOR PLANXA DE FUSTA DE 20 mm | 27 LAMEL·LES AMB DOS MOVIMENTS |
| 4 MUNTANT DE FUSTA PER VENTILACIÓ | 12 CONNECTOR DE DOBLE ROSCA | 20 UNIÓ EN ROTULA | 28 MECANISME PER PÒRTIC ABATIBLE |
| 5 CÀMERA VENTILADA | 13 SUBSTRUCTURA DE FUSTA PER SUBJECTAR REVESTIMENT DE COBERTA | 21 PILAR METÀL·LIC SECCIÓ 120 mm | 29 CINTA DE SEGELLAT |
| 6 LÁMINA IMPERMEABLE | 14 PLANXA DE OSB de 15 mm | 22 BIGA METAL·LICA IPE 120 | 30 PILAR DE FUSTA 120 X 120 mm |
| 7 AÏLLAMENT EXTERIOR EXTRUDIT 8 mm | 15 BIGUES COBERTA 140X140 mm | 23 AÏLLAMENT EXTERIOR LLANA DE ROCA 80 mm | 31 VIDRE DOBLE CLIMALIT |
| 8 BIGUES PERIMETRE COBERTA 120X140 mm | 16 SUBSTRUCTURA PRIMERA COBERTA | 24 AÏLLAMENT INTERIOR LLANA DE ROCA 40 mm | 32 ESCUPIDOR |

